

SCHEDA TECNICA

Famiglia: **CLOVER**
Design: **King & Miranda**

Elemento fonoassorbente fissato a parete, soffitto o sospeso a soffitto con cavi.

Descrizione elemento a parete:

Elemento fonoassorbente composto da tre pannelli termostampati con forme concave, con spessore variabile. I pannelli sono costituiti da un'imbottitura interna in fibra di poliestere a densità variabile, decrescente verso il cuore del pannello, rivestito su ambo i lati da tessuto in poliestere Trevira CS® solidamente applicato all'imbottitura.

I tre pannelli sono uniti fra loro mediante tre supporti in zama verniciata composti ognuno da elementi componibili, dotati nella parte posteriore di apposito inserto filettato per l'aggancio degli attacchi magnetici mediante apposita viteria. I magneti permettono l'aggancio alla parete mediante una coppia di piastre in acciaio dotate di ghiera contenitive. Ciascuna ghiera è dotata di un fermo sporgente che permette di bloccare il cavetto di sicurezza, realizzato in acciaio, in caso di montaggio a soffitto.

Descrizione elemento sospeso a soffitto con cavi:

Elemento fonoassorbente composto da tre pannelli termostampati con forme concave, con spessore variabile. I pannelli sono costituiti da un'imbottitura interna in fibra di poliestere a densità variabile, decrescente verso il cuore del pannello, rivestito su ambo i lati da tessuto in poliestere Trevira CS® solidamente applicato all'imbottitura.

I tre pannelli sono uniti fra loro mediante tre supporti in zama verniciata composti ognuno da elementi componibili, dotati nella parte posteriore di apposito inserto filettato per l'aggancio dei fissaggi a soffitto. Fissaggi a soffitto, composti ciascuno da un cavo in acciaio zincato, piombato ad una estremità, ogni cavo è agganciato nella parte superiore a due elementi in metallo tornito e galvanizzato che consentono il trattenimento del cavo mediante la sua piombatura e il fissaggio del tutto al soffitto mediante una sola vite; nella parte inferiore ogni cavo è trattenuto da un elemento di regolazione dell'altezza e di bloccaggio del cavo, realizzato in metallo tornito e galvanizzato che si avvitava direttamente al supporto del pannello.

I pannelli hanno Classe di reazione al Fuoco: **Euroclass B-s2, d0**.



I pannelli sono certificati **Greenguard Gold**, che convalida le loro caratteristiche di bassa emissione di COV ed il loro contributo alla qualità dell'ambiente indoor.

I pannelli sono **riciclabili al 100%** e hanno un contenuto di formaldeide non rilevabile secondo la norma UNI EN 717-2, non contengono feltri o altri materiali di origine organica difficilmente riciclabili.

I pannelli sono stati testati in camera riverberante secondo la norma UNI EN ISO 354 ed hanno **"Classe di Assorbimento Acustico A"**, in accordo con la norma UNI EN ISO 11654.

Dimensioni pannelli:

I prodotti descritti in questa scheda tecnica sono muniti di **marcatatura CE** ai sensi della norma di prodotto armonizzata EN 13964 per la destinazione d'uso come controsoffitto.



Colori disponibili:

0012



Bianco

